

工业款地面机参数配置

设备型号	工业级地面机	
喷头型号	日本爱普生工业喷头	
喷头寿命	8000 平方米	
喷绘速度	18-20 m ² /h	
喷绘精度	2880*1440dpi	
打印成本	2-3 元/m ²	
墨水配置	C、M、Y、K	
图案保存时间	2-3 年，（防水、耐磨、耐压）	
客户施工收费标准	1500-2000 元（一个车位）	
地面平整度	1-4cm	
打印尺寸	宽度 2500mm，长度无限制	
设备重量	80KG（可拆装）	
设备尺寸	3100*450*6000	
设备功率	250W，220V 家用电	
运输工具	面包车、SUV、皮卡车	
操作系统	支持 WindowsXP、Win7 操作系统；	
注：以上机器国内含运费，免费提供技术师傅上门培训、机器保修二年（喷头除外）。		

机器功能与优势：

- 1、机器结构采用定制加厚铝镁合成型材组装，强度大，不易变形，结构精度高，高集成轻薄机箱，重量轻且经久耐用，整体搬运方便，机身配件均采用进口 CNC 设备加工制造，配以专业的模具配件制造工艺，保证了整机与配件的一致性和更高的稳定性；
- 2、 喷绘画面实际尺寸：宽 2500mm，长度无限。专用轨道扣件，快拆、快装，操作简单、施工方便；施工中途不需要移动机器，不需要做拼接。做大幅面彩绘一气呵成，画面更完美；
- 3、 拥有高精度进口伺服电机控制系统，矢量定位、无条形光栅、电机无碳刷，（省去清洁，维护、磨损后打图乱码、需要定期更换等诸多问题）实现更高彩绘精度、更快彩绘速度，和免维护；
- 4、 采用高清压电喷墨技术，日本进口 EPSON 爱普生（特制）压电喷头，精度高、速度快、耐用，一体化机头设计，可分离式结构，有效避免搬运中磕碰造成的损坏；全包围式喷头安装板，从而延长喷头实际使用寿命；
- 5、采用 VSDT 可变墨滴技术，最小墨滴 3.5PL，最大 27PL，室内彩绘，画面清晰细腻；室外彩绘，颜色鲜艳，快速，浓墨重彩也可，清新淡雅也行，体现完美彩绘品质；先进的墨滴控制方式及高容错式羽化技术相结合，可适应更多特殊材料的彩绘，如：乳胶漆、地坪漆、瓷砖、木板、大理石、水泥地面.....；
- 6、地面彩绘专用墨水，采用进口色浆，无需加热，零下 20℃至零上 40℃ 境中正常工作，不结冰、不断墨。色彩鲜艳，立体感强；不褪色、不起皮、耐擦洗、绿色环保认证，国标检测合格（GB18582-2001，GBT9756-2001）；

7、 喷头数据信号采用光纤一体化传输(其优点在于 :速度更快 ,抗干扰能力强、可靠性高。传输数据更稳定) ;

8、 机身预留 UPS、逆变器接口(可以加装内置电源系统 ,使机器断电续航 8 小时左右)

9、 采用美国进口 Banner 传感系统 ,双传感器 ,上下双向感应 ,曲面跟踪、自动定位 ,自动解决地面不平 ,倾斜等问题 ,有效的降低了机头损坏率